

## Przepływowe ogrzewacze wody, 1-fazowe

DHC 6 U



### DHC

Hydraulicznie sterowany, zapewnia komfortowe korzystanie z jednego lub kilku punktów poboru. Nowoczesny system rurkowych elementów grzejnych w odpornym na ciśnienie zbiorniku miedzianym. Jest odporny na wodę zawierającą pęcherzyki powietrza. Posiada możliwość współpracy z każdą armaturą ciśnieniową. Stosunkowo niski przepływ włączeniowy. Ogranicznik temperatury maksymalnej zapewnia pełne bezpieczeństwo. Ciśnienie robocze 10 bar. Bezpieczna współpraca z instalacją z PCV, po zastosowaniu metalowej rurki wyprowadzającej. Obudowa w kolorze białym. Przystosowany jest do montażu pod (DHC 6 U) lub nad umywalką (DHC 4; 6; 8).

Nr kat.		Typ	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
073715*		DHC 4*	4,4 kW	362 mm	200 mm	105 mm	
073479		DHC 6 U	6,6 kW	362 mm	200 mm	105 mm	
073480		DHC 6	6,6 kW	362 mm	200 mm	105 mm	
073481		DHC 8	8,8 kW	362 mm	200 mm	105 mm	

\* Ogrzewacze dostępne na indywidualne zamówienie!

### Dane techniczne

Typ	DHC 4	DHC 6 U	DHC 6	DHC 8
Podłączenie elektryczne	1/PE	1/PE	1/PE	1/PE
Napięcie znamionowe	230 V	230 V	230 V	230 V
Prąd znamionowy	19,1 A	28,6 A	28,6 A	38,2 A
Zabezpieczenie elektryczne	20 A	30 A	30 A	40 A
Podłączenie wody	G 1/2	G 3/8	G 1/2	G 1/2
Kolor	biały	biały	biały	biały
Rodzaj ochrony IP	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Ciężar	2,1 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,6 kg



### Orientacyjne przyrosty temperatury wody ogrzewanej przy osiągniętych przepływach

Typ urządzenia	Przyrost temperatury				
	2 l/min	4 l/min	6 l/min	8 l/min	10 l/min
DHC 4	32°C	16°C	11°C	8°C	6°C
DHC 6 / 6 U	-	22°C	14°C	11°C	9°C
DHC 8	-	29°C	19°C	14°C	12°C