

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

Lp.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Oznaczenia		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18			
SCHEMAT																						
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY DRZWI	S	100	90	80	100	100	100	100	100	100	110	100	100	100	100	100	90+90	200	100+100			
	H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			
WYMIARY ZEWNĘTRZNY ELEMENTU	S	110	100	90	116	1200	181	249	281	250	264	603+221	1258	369	342	333	338					
	H	225	205	205	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228					
ILOŚĆ RAZEM SLZ	L	P	8	1	2	3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1			
UWAGI				podcięcie wertykalne		pomieszczenie nr SL2030 drzwi lewe	pomieszczenie nr SL2029 drzwi lewe	pomieszczenie nr SL2034 drzwi prawe	pomieszczenie nr SL2035 drzwi lewe	pomieszczenie nr SL2011 drzwi lewe	pomieszczenie nr SL2011 drzwi lewe	pomieszczenie nr SL2003 drzwi lewe	pomieszczenie nr SL2017 drzwi lewe	pomieszczenie nr SL2019 drzwi prawe	pomieszczenie nr SL2023 drzwi prawe	pomieszczenie nr SL2022 drzwi lewe	pomieszczenie nr SL2021 drzwi przejazdowe prawe	pomieszczenie nr SL2025 przesłone naciągowe	pomieszczenie nr SL2022 przesłone dwuskrzydłowe naciągowe			
	drzwi wewnętrzne drewniane bezklasowe, np. Porta Classic: - rama skrzydła z klejki drewna iglastego; - wypełnienie skrzydła płytą wiórową otworową, wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki; - rama obustronnie obłożona płytą oklejoną okleiną naturalną - „dąb 2”; - skrzydło oklejone okleiną naturalną - „dąb 2”; - powierzchnia skrzydła zabezpieczona ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzanymi w technologii UV; - skrzydło bezprzylgowe; - ościeżnica stalowa, malowana natryskowo w kolorze srebrnym, bezprzylgowa; - trzy zawiasy czopowe, kolor srebrny, szczotkowany (matowy); - izolacyjność akustyczna min. 35db				drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych np. H-5, przeszklone, z systemowymi ściankami szklanymi, - szklenie szkłem bezpiecznym; - kolor profili - aluminium - srebrny - trzy zawiasy systemowe, kolor srebrny, szczotkowany (matowy); - izolacyjność akustyczna min. 35db																	
OKUCIA		klamka „Edel”, srebrna, szczotkowana; - zamek: na klucz zwykły, dostosowany pod wkładkę patentową				klamka systemowa, srebrna, szczotkowana; - zamek: na klucz zwykły, dostosowany pod wkładkę patentową																

Lp.		19	20	21	22	23	24	25	26
Oznaczenia		S1	S2	S3	S4	N1	N2	N3	N4
SCHEMAT									
WYMIARY ZEWNĘTRZNY ELEMENTU	S	816	442	399	557	528	453	350	360
	H	228	228	228	228	60	60	60	60
ILOŚĆ RAZEM SLZ	P	1	1	1	1	1	1	1	1
	L								
UWAGI		systemowe ścianki szklane z profili aluminiowych np. H-5, szklenie szkłem bezpiecznym; - kolor profili - aluminium - srebrny - izolacyjność akustyczna min. 35db				systemowa nświetle z profili aluminiowych np. H-5, szklenie szkłem bezpiecznym; - kolor profili - aluminium - srebrny - izolacyjność akustyczna min. 35db			

UWAGA - WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WEDŁUG OBMIARU Z NATURY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU.

	Oznaczenie budynku
	Oznaczenie poziomu
	Numer pomieszczenia
	Powierzchnia pomieszczenia

Opiekunem: Przebudowa pomieszczeń w budynkach satelitarnych Stadionu Miejskiego w ramach zadania pn. "Zaprojektowanie przestrzeni biurowych na terenie Stadionu Miejskiego we Wrocławiu (pomieszczenia biurowe)".			
Adres: Wrocław 54-118, al. Śląska 1		Umowa z dnia 15-05-2013	
Faza: PW	Data: 14-06-2013	Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:	
Projektant/Sprawdzający: mgr inż. arch. Jacek STRZELECKI	architektura	66/08/DOA	
Sprawdzący: mgr inż. arch. Janusz BLACHOWSKI	architektura	6/759/m	
Tytuł rys.: Zestawienie stolarki - satelita południowy			
Skala: 1:100	Nr rys.: S.L2.A.04		Nr strony: